

مشخصات محصولات شرکت آبیرو

Spec		Unit	پارامتر مورد بررسی	محصول نهایی	واحد
واقعی	طراحی				
48.5 ~ 58.4	48.5 ~ 58.4	HZ	فرکانس	برق	نیروگاه
60.42 ~ 70.61	60.42 ~ 70.61	KV	ولتاژ		
7.0 ~ 9.0	7.0 ~ 9.0	kg/cm ² G	فشار	هوای سرویس (PA)	هوا
< -38	< -40	°C	(DEW POINT)	هوای خشک (IA)	
7.4 ~ 9.0	7.5 ~ 9.0	Kg/Cm ² -G	فشار		
6 ~ 7.5	7.5 ~ 8.9	Kg/Cm ² -G	فشار	نیترژن	ازت
99.9	99.9	VOL %	خلوص		
O ₂ < 10	O ₂ < 10	PPM	اکسیژن		
49 ~ 51	47 ~ 55	BAR-G	فشار	بخار HS	بخار
430 ~ 440	420 ~ 440	°C	دما		
8.3 ~ 10	8.3 ~ 10		PH		
< 10	< 10	µs/cm	CONDUCT		
< 1	< 0.5	PPM	TDS		
< .06	< .06	PPM	SIO ₂		
6 ~ 9	6.0 ~ 9.5		PH	آب DM	آب صنعتی
< 3	< 10	µs/cm	CONDUCT		
< 0.1	< 0.1	PPM	SIO ₂		
< 3	< 3		M-ALK		
6 ~ 8.0	5.8 ~ 8.6		PH	آب آشامیدنی	
< 2	< 2		TURBIDITY		
300 ~ 450	< 300	PPM	TOTAL HARDNESS		
0.1 ~ 0.8	0.1 ~ 0.8	PPM	CL ₂	آب خام	
7.75 ~ 8.6	7.75~8.6		PH		
200 ~ 800	200~529	PPM	TH		
134 ~ 700	134~469	PPM	CALCIUM		
79 ~ 1000	79~622	PPM	CHLORIDE		
585 ~ 3500	585~2173	µs/cm	CONDUCT		
8500 ~ 9300	10200	kcal/nm ³	LHV		گاز سوخت (lean gas)
16 ~ 26	16 ~ 30	Kg/Cm ² -G	فشار		